


## RISCHIO INALAZIONE POLVERE DI LEGNO



## LEVIGATURA MANUALE E/O CON UTENSILI PORTATILI

### BUONE PRATICHE PER GARANTIRE LA SALUTE

**PRIMA**

- accendere l'impianto di aspirazione (tavolo aspirante o cabina)
- accendere l'aspirazione integrata con le levigatrici a disco o vibranti
- indossare la mascherina (FFP2) e la tuta

**DURANTE**

- verificare visivamente la captazione delle polveri
- assicurarsi che la collocazione del pezzo in lavorazione favorisca la cattura delle polveri
- non coprire il piano aspirante con cartoni o altro
- spolverare i pezzi con spazzole aspiranti o aspirapolvere o stracci
- depositare i pezzi dopo averli spolverati

**DOPO**

- pulire il tavolo aspirante o la cabina utilizzando l'apposito aspirapolvere con filtro assoluto
- pulire il pavimento con l'aspirapolvere e rimettere in ordine l'area di lavoro
- chiudere le serrande dei condotti di aspirazione

### **DA FARE!!!**

- Verificare lo stato di intasamento dei filtri degli impianti di aspirazione e degli aspirapolvere;
- In caso di intasamento dei filtri informare il Responsabile per la sostituzione;
- Riporre i DPI nei posti destinati ed eliminare quelli a perdere;
- Portare gli indumenti da lavoro in lavanderia alle scadenze previste;
- Registrare gli interventi previsti da procedure scritte

### **NON FARE !!!**

- NON usare l'aria compressa per pulire i pezzi;
- NON soffiare con la bocca per pulire i pezzi;
- NON usare la scopa per pulire i pavimenti
- NON usare gli abiti civili per lavorare;
- NON togliere la machera durante la pulizia e il riordino

### DPI e altre misure di protezione da adottare



indossare il FFP2



indossare la tuta



accendere l'impianto di aspirazione



usare l'aspirapolvere